

# 金属化聚丙烯安全网格膜

产品结构：加厚区铝锌合金，活动区纯铝或铝锌合金

## 材料结构和尺寸

- 1 金属化膜以及相关厚度表示法  
MPP03AZFH(B)-基膜重量法厚度\*金属化膜宽度\*留边  
如：MPP03AZH(B)-3.8\*75\*S2.5  
(B)表示网格类型，客户定制  
3.8 表示基膜重量法厚度为 3.8  $\mu\text{m}$   
75 表示金属化膜宽度 75mm  
2.5 表示金属化膜留边宽度 2.5mm

| 常用基膜厚度           |        |
|------------------|--------|
| 厚度 $\mu\text{m}$ | 2.0~12 |

- 2 方阻  
客户定制

- 3、留边/屏带  
客户定制

- 3 外观  
膜面无颗粒、异物，镀层光亮，留边清晰，膜面平整无硬性纵向皱褶；端面平整无凹凸、翘边、位移。

- 4 塑圈  
圈芯材质为塑料

- 5 膜盘宽度  
根据客户的需求将蒸镀的膜卷分切成宽幅较小的若干窄条，并将其收卷成符合标准的膜盘。

- 6 膜卷外径  
膜卷外径 $\Phi 150\text{mm} \sim \Phi 300\text{mm}$ 。